



SP 3B D410-B - T610-B

Previous generation products

Engineering data

NOTA: Non utilizzare per la costruzione. Fare riferimento alle dimensioni e al peso certificati dalla fabbrica. Questa pagina presenta i dati aggiornati al momento della pubblicazione, che dovrebbero essere riconfermati al momento dell'acquisto. Nell'interesse del miglioramento del prodotto, le specifiche, il peso e le dimensioni sono soggetti a variazioni senza preavviso.

Last update: 25/04/2024

SP 3B D410-B - T610-B



1. Attacchi entrata fluido; 2. Attacchi entrata fluido; 3. Drenaggio acqua del pre-riscaldatore; 4. Quadro elettrico; 5. Attacco dell'acqua di rete del pre-riscaldatore; 6. Drenaggio tubazione pre-raffreddatore.

Sul modello SP3A SP 3B D610-B gli attacchi dell'entrata fluido sono ubicati sul lato opposto dell'unità.

Modello	Numero di ventilatori	Peso (kg)			Dimensioni (mm)			Portata aria (m³/s)		Volume interno tubi (dm³)	Superficie (m²)	Attacchi
		Peso di esercizio (kg)	Peso di spediz. (kg)	Sezione più pesante batteria (kg)	L	W	H	Δ	Y			
SP 3 B-D410-B	3	2860	2530	2530	5766	2350	2602	48.0	37.4	140.0	2388.0	2
SP 3 B-D610-B	3	3240	2830	2830	5766	2350	2602	45.75	35.7	212.0	3580.0	2
SP 3 B-H410-B	3	2860	2530	2530	5766	2350	2602	48.0	37.4	140.0	2388.0	2
SP 3 B-H610-B	3	3240	2830	2830	5766	2350	2602	45.75	35.7	212.0	3580.0	2
SP 3 B-L410-B	3	2860	2530	2530	5766	2350	2602	48.0	37.4	140.0	2388.0	2
SP 3 B-L610-B	3	3240	2830	2830	5766	2350	2602	45.75	35.7	212.0	3580.0	2
SP 3 B-M610-B	3	3240	2830	2830	5766	2350	2602	45.75	35.7	212.0	3580.0	2
SP 3 B-S410-B	3	2860	2530	2530	5766	2350	2602	48.0	37.4	140.0	2388.0	2
SP 3 B-S610-B	3	3240	2830	2830	5766	2350	2602	45.75	35.7	212.0	3580.0	2
SP 3 B-T610-B	3	3240	2830	2830	5766	2350	2602	45.75	35.7	212.0	3580.0	2