SP 5A D610-B - 5A T610-B

Previous generation products

Engineering data

NOTA: Non utilizzare per la costruzione. Fare riferimento alle dimensioni e al peso certificati dalla fabbrica. Questa pagina presenta i dati aggiornati al momento della pubblicazione, che dovrebbero essere riconfermati al momento dell'acquisto. Nell'interesse del miglioramento del prodotto, le specifiche, il peso e le dimensioni sono soggetti a variazioni senza preavviso.

Last update: 26/04/2024

SP 5A D610-B - 5A T610-B

This file has been generated from the BAC website on: 26/04/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/it/prodotti/SP-5A-D610-B-5A-T610-B

1. Attacchi entrata fluido; 2. Attacchi entrata fluido; 3. Drenaggio acqua del pre-riscaldatore; 4. Quadro elettrico; 5. Attacco dell'acqua di rete del pre-riscaldatore; 6. Drenaggio tubazione pre-raffreddatore.
Sul modello SP 5A D610-B gli attacchi dell'entrata fluido sono ubicati sul lato oppostodell'unità.

This file has been generated from the BAC website on: 26/04/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/it/prodotti/SP-5A-D610-B-5A-T610-B

Modello	Numero di ventilatori	Peso (kg)			Dimensioni (mm)			Portata aria (m^3/s)		Volume interno tubi (dm^3)	Superficie (m^2)	Attacchi
		Peso di esercizio (kg)	Peso di spediz. (kg)	Sezione più pesante batteria (kg)	L	W	H	Δ	Y			
SP 5 A-D610-B	5	3320	2780	2780	6216	2206	2575	37.0	28.9	234.0	3978.0	2
SP 5 A-H610-B	5	3320	2780	2780	6216	2206	2575	37.0	28.9	234.0	3978.0	2
SP 5 A-L610-B	5	3320	2780	2780	6216	2206	2575	37.0	28.9	234.0	3978.0	2
SP 5 A-M610-B	5	3320	2780	2780	6216	2206	2575	37.0	28.9	234.0	3978.0	2
SP 5 A-S610-B	5	3320	2780	2780	6216	2206	2575	37.0	28.9	234.0	3978.0	2
SP 5 A-T610-B	5	3320	2780	2780	6216	2206	2575	37.0	28.9	234.0	3978.0	2

This file has been generated from the BAC website on: 26/04/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/it/prodotti/SP-5A-D610-B-5A-T610-B