DFCV-AD EC 9125

Previous generation products

Engineering data

NOTA: Non utilizzare per la costruzione. Fare riferimento alle dimensioni e al peso certificati dalla fabbrica. Questa pagina presenta i dati aggiornati al momento della pubblicazione, che dovrebbero essere riconfermati al momento dell'acquisto. Nell'interesse del miglioramento del prodotto, le specifiche, il peso e le dimensioni sono soggetti a variazioni senza preavviso.

Note generali

1. Le capacità dei raffreddatori adiabatici sono testate in conformità con la normativa EN 1048 per i raffreddatori a secco.
2. Nei modelli di raffreddatori TrilliumSeries con configurazione della batteria D6xx, gli attacchi di entrata e uscita sono collocati su lati opposti.
3. Le sezioni di preraffreddamento adiabatico sono fornite separatamente e devono essere installate in loco.

Last update: 17/04/2024

DFCV-AD EC 9125

This file has been generated from the BAC website on: 17/04/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/it/prodotti/DFCV-AD-EC-9125

1. Attacchi entrata fluido; 2. Attacchi entrata fluido; 3. Drenaggio acqua del pre-riscaldatore; 4. Quadro elettrico; 5. Attacco dell'acqua di rete del pre-riscaldatore; 6.Tampone pre-raffreddatore

Modello	Numero di ventilatori	Peso (kg)			Dimensioni (mm)			Portata aria (m^3/s)		Volume interno tubi (dm^3)	Superficie (m^2)	Attacchi
		Peso di esercizio (kg)	Peso di spediz. (kg)	Sezione più pesante batteria (kg)	L	W	H	Δ	Y			
DFCV EC9125-D613-E-AD	10	4200	3470	3470	6052	2820	2735	58.0	58.0	456.0	3720.0	4
DFCV EC9125-D616-E-AD	10	4750	3750	3750	6052	2820	2735	60.0	60.0	716.0	3336.0	4
DFCV EC9125-M613-E-AD	10	4200	3470	3470	6052	2820	2735	58.0	58.0	456.0	3720.0	4
DFCV EC9125-M616-E-AD	10	4750	3750	3750	6052	2820	2735	60.0	60.0	716.0	3336.0	4
DFCV EC9125-S613-E-AD	10	4200	3470	3470	6052	2820	2735	58.0	58.0	456.0	3720.0	4
DFCV EC9125-S616-E-AD	10	4750	3750	3750	6052	2820	2735	60.0	60.0	716.0	3336.0	4
DFCV EC9125-T613-E-AD	10	4200	3470	3470	6052	2820	2735	58.0	58.0	456.0	3720.0	4