

S3000E >>> Opportunités d'amélioration





Plate-forme de maintenance externe, échelle & garde-corps caisson




Surface de ruissellement amovible avec supports télescopiques





Diffuseurs de ventilateur à récupération d'énergie












Execution à haute température Surface de ruissellement en CPVC BACross 2




Moteur surdimensionné & Jeu de transmission



-  Amélioration de la maintenabilité et de l'accessibilité
-  Amélioration de la sécurité opérationnelle
-  Réduction du niveau sonore
-  Economie d'eau
-  Economie d'énergie et augmentation des performances
-  Augmentation de la fiabilité

Passerelle interne




Couvercles du bassin de distribution




Module de déconcentration automatique BCP




Séparateur cyclonique




Système d'agitation de bassin




Ventilateur Ultra Silencieux & Ventilateur à faible niveau sonore




Atténuation acoustique à l'aspiration & au refoulement






Plate-forme interne avec échelle




Trappe de nettoyage




Système réducteur renvoi d'angle à moteur à accouplement fixe




Système réducteur renvoi d'angle à moteur externe




Interrupteur antivibration




Ensemble de protection antigel de bassin




Dispositif électrique de régulation du niveau d'eau

Note: Les dessins de cette page sont uniquement indicatifs et peuvent varier par rapport à la solution proposée.