



SP 4A D610-B - T610-B

Previous generation products

Engineering data

BEMERKUNG: Nicht zur Konstruktion verwenden. Halten Sie sich an die werkseitig zertifizierten Abmessungen und Gewichte. Diese Seite enthält die zum jetzigen Zeitpunkt aktuellen Daten. Diese sollten beim Kauf eines Geräts überprüft und bestätigt werden. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns das Recht vor, technische Daten, Gewichte und Abmessungen ohne Vorankündigung zu ändern.

Last update: 25/04/2024

SP 4A D610-B - T610-B



1. Flüssigkeitseintrittsanschlüsse; 2. Flüssigkeitsaustrittsanschlüsse; 3. Vorkühler Ablauf Wanne; 4. Elektrokonsole; 5. Frischwasseranschluss des Vorkühlers.
6. Anschluss zur Vorkühler Sprühhorn Entleerung.

Beim Modell SP 4A D610-B befinden sich die Flüssigkeitseinlässe auf der gegenüberliegenden Seite des Gerätes.

Modell	Anzahl der Lüfter	Gewichte (kg)			Abmessungen (mm)			Luft-menge (m ³ /s)		Internes Rohrvolu- men (dm ³)	Oberflä- che (m ²)	Anschlü- sse
		Betriebs- gewicht (kg)	Transpor- tgewicht (kg)	Schwerst- es Bauteil (kg)	L	W	H	Δ	Υ			
SP 4 A- D610- B	4	2730	2230	2230	5116	2206	2575	29.6	23.1	188.0	3184. 0	2
SP 4 A- H610- B	4	2730	2290	2290	5116	2206	2575	29.6	23.1	188.0	3184. 0	2
SP 4 A- L610- B	4	2730	2290	2290	5116	2206	2575	29.6	23.1	188.0	3184. 0	2
SP 4 A-M61 0-B	4	2730	2290	2290	5116	2206	2575	29.6	23.1	188.0	3184. 0	2
SP 4 A- S610- B	4	2730	2290	2290	5116	2206	2575	29.6	23.1	188.0	3184. 0	2
SP 4 A- T610- B	4	2730	2290	2290	5116	2206	2575	29.6	23.1	188.0	3184. 0	2