



DFCV-AD Q/S 9125

Previous generation products

Engineering data

BEMERKUNG: Nicht zur Konstruktion verwenden. Halten Sie sich an die werkseitig zertifizierten Abmessungen und Gewichte. Diese Seite enthält die zum jetzigen Zeitpunkt aktuellen Daten. Diese sollten beim Kauf eines Geräts überprüft und bestätigt werden. Im Interesse der Produktverbesserung behalten wir uns das Recht vor, technische Daten, Gewichte und Abmessungen ohne Vorankündigung zu ändern.

Allgemeine Hinweise

1. Die Leistung der adiabatischen Kühler ist gemäß EN 1048 für Trockenkühler getestet.
2. Kühlermodelle der TrilliumSeries mit D6xx-Rohrbündelkonfiguration haben die Eintritts- und Austrittsanschlüsse an den entgegengesetzten Enden.
3. Adiabatische Vorkühlungsteile werden getrennt versandt und müssen vor Ort eingebaut werden.

Last update: 25/04/2024

DFCV-AD Q/S 9125



1. Flüssigkeitseintrittsanschlüsse; 2. Flüssigkeitsaustrittsanschlüsse; 3. Wasserablauf des Vorkühlers; 4. Elektrokonsole; 5. Frischwasseranschluss des Vorkühlers.

Modell	Anzahl der Lüfter	Gewichte (kg)			Abmessungen (mm)			Luftmenge (m³/s) Δ	Internes Rohr- volumen (dm³)	Oberfläche (m²)	Anschlüsse
		Betriebsgewicht (kg)	Transportgewicht (kg)	Schwerstes Teil (kg)	L	W	H				
DFCV Q9125-D613-D-AD	10	4220	3790	3320	6313	2730	2810	28.0	456.0	3720.0	4
DFCV Q9125-M613-D-AD	10	4220	3790	3320	6313	2730	2810	28.0	456.0	3720.0	4
DFCV Q9125-S613-D-AD	10	4220	3790	3320	6313	2730	2810	28.0	456.0	3720.0	4
DFCV S9125-D613-D-AD	10	4042	3413	3152	6313	2730	2810	53.0	456.0	3720.0	4
DFCV S9125-D616-D-AD	10	4622	3699	3438	6313	2730	2810	55.0	716.0	3336.0	4
DFCV S9125-M613-D-AD	10	4042	3413	3152	6313	2730	2810	53.0	456.0	3720.0	4
DFCV S9125-M616-D-AD	10	4622	3699	3438	6313	2730	2810	55.0	716.0	3336.0	4
DFCV S9125-S613-D-AD	10	4042	3413	3152	6313	2730	2810	53.0	456.0	3720.0	4
DFCV S9125-S616-D-AD	10	4622	3699	3438	6313	2730	2810	55.0	716.0	3336.0	4