



DFCV L80XX

Previous generation products

Engineering data

NOTA: Non utilizzare per la costruzione. Fare riferimento alle dimensioni e al peso certificati dalla fabbrica. Questa pagina presenta i dati aggiornati al momento della pubblicazione, che dovrebbero essere riconfermati al momento dell'acquisto. Nell'interesse del miglioramento del prodotto, le specifiche, il peso e le dimensioni sono soggetti a variazioni senza preavviso.

Note generali

1. Le capacità dei raffreddatori a secco sono testate in conformità con la normativa EN 1048.
2. I valori indicati si riferiscono a tubi puliti con soluzione di glicole etilenico al 34% in volume, temperatura di 40 °C in entrata, 35 °C in uscita e temperatura ambiente di 25 °C.
3. I livelli di pressione sonora (L_{pA}) sono misurati sul piano orizzontale ad una distanza di 10 m dal lato munito di attacchi dell'unità, in condizioni di campo libero.

Last update: 18/04/2024

DFCV L80XX

Modello	Numero di ventilatori	Capacità nominale kW	Portata aria (m³/s)	Mezzo refrigerante l/s	Δp kPa	Volume interno tubi (dm³)	Superficie (m²)	Attacchi	Peso di spediz. (kg)	Lp _A dB(A)	Dimensioni (mm)		
		Δ/Y	Δ/Y	Δ/Y	Δ/Y					Δ/Y	L	W	H
L802 2-H41 3B	4 (2+2)	236/202	18,0/14,7	12,4/10,7	74/56	121	992	4 x ND80	916	60/57	2517	2400	2664
L802 2-H41 6B	4 (2+2)	240/207	18,8/15,4	12,6/21,2	27/21	191	890	4 x ND80	1046	60/57	2517	2400	2664
L802 3-L41 3B	6 (3+3)	353/302	27,0/22,1	18,6/15,9	74/56	182	1487	4 x ND80	1283	61/58	3617	2400	2664
L802 3-L41 6B	6 (3+3)	357/310	28,2/23,1	18,9/16,4	28/22	287	1335	4 x ND80	1462	61/58	3617	2400	2664
L802 4-S41 3B	8 (4+4)	472/405	36,0/29,5	24,9/21,4	80/60	243	1983	4 x ND80	1677	62/59	4717	2400	2664
L802 4-S41 6B	8 (4+4)	480/415	37,6/30,8	25,3/21,9	33/25	382	1779	4 x ND80	1924	62/59	4717	2400	2664
L802 5-S41 3B	10 (5+5)	601/513	45,0/36,9	31,7/27,1	124/94	303	2479	8 x ND80	2070	63/60	5817	2400	2664
L802 5-S41 6B	10 (5+5)	615/523	47,0/38,5	32,5/27,6	46/34	478	2224	8 x ND80	2387	63/60	5817	2400	2664
L802 6-D41 3B	12 (6+6)	686/587	54,0/44,2	36,3/31,0	35/26	364	2975	8 x ND80	2464	63/60	6917	2400	2664
L802 6-D41 6B	12 (6+6)	706/608	56,4/46,2	37,3/32,1	15-NOV	574	2669	8 x ND80	2822	63/60	6917	2400	2664