

Condensatori di refrigeranti

Options and accessories

Kit resistenza della vasca



Le nostre resistenze, installate in fabbrica, mantengono la temperatura dell'acqua a 4 °C, agendo come **semplice ed economico dispositivo anti-gelo per la vasca dell'acqua**. Il kit resistenza include le **resistenze elettriche**, un **termostato** e un **interruttore di livello minimo** per proteggere le resistenze qualora il livello dell'acqua si riduca in modo eccessivo. Le resistenze elettriche standard possono gestire temperature ambiente fino a -18 °C.

I nostri kit resistenza installati in fabbrica

- contribuiscono alla manutenzione del sistema tutto l'anno
- incrementano l'affidabilità dell'apparecchiatura

Modello	Resistenza per -18 °C (kW)
VXC 18-28	1 x 1,5
VXC 36-65	1 x 1,5
VXC 72-97	1 x 2,5
VXC 110-135	1 x 3



VXC 150-205	1 x 4
VXC 221-454	1 x 6
VXC 495-516	2 x 4
VXC 562-680	2 x 5
VXC 714-908/715/804	2 x 6
VXC 990-1032	4 x 4
VXC 1124-1360	4 x 5
VXC 1430-1608	4 x 6
VXC S288-S350	1 x 6
VXC S403-S504	2 x 4
VXC S576-S700	2 x 6
VXC S806-S1010	4 x 4
VXC C220-C287	1 x 6
VXC C325-C426	2 x 4

Desideri proteggere dal gelo l'acqua della vasca con una resistenza elettrica?

Per maggiori informazioni puoi rivolgerti al [rappresentante BAC di zona](#).