



DFCV-AD Q/S 9126

Previous generation products

Engineering data

NOTA: Non utilizzare per la costruzione. Fare riferimento alle dimensioni e al peso certificati dalla fabbrica. Questa pagina presenta i dati aggiornati al momento della pubblicazione, che dovrebbero essere riconfermati al momento dell'acquisto. Nell'interesse del miglioramento del prodotto, le specifiche, il peso e le dimensioni sono soggetti a variazioni senza preavviso.

Note generali

1. Le capacità dei raffreddatori adiabatici sono testate in conformità con la normativa EN 1048 per i raffreddatori a secco.
2. Nei modelli di raffreddatori TrilliumSeries con configurazione della batteria D6xx, gli attacchi di entrata e uscita sono collocati su lati opposti.
3. Le sezioni di preraffreddamento adiabatico sono fornite separatamente e devono essere installate in loco.

Last update: 22/04/2024

DFCV-AD Q/S 9126



1. Attacchi entrata fluido; 2. Attacchi entrata fluido; 3. Drenaggio acqua del pre-riscaldatore; 4. Quadro elettrico; 5. Attacco dell'acqua di rete del pre-riscaldatore.

Modello	Numero di ventilatori	Peso (kg)			Dimensioni (mm)			Portata aria (m ³ /s) Δ	Volume interno tubi (dm ³)	Superficie (m ²)	Attacchi
		Peso di esercizio (kg)	Peso di spediz. (kg)	Sezione più pesante batteria (kg)	L	W	H				
DFCV Q9126-D613-D-AD	12	4950	4420	3890	7413	2730	2810	33.6	548.0	5208.0	4
DFCV Q9126-M613-D-AD	12	4950	4420	3890	7413	2730	2810	33.6	548.0	5208.0	4
DFCV Q9126-S613-D-AD	12	4950	4420	3890	7413	2730	2810	33.6	548.0	5208.0	4
DFCV S9126-D613-D-AD	12	4664	3920	3613	7413	2730	2810	63.6	548.0	5208.0	4
DFCV S9126-D616-D-AD	12	5354	4262	3956	7413	2730	2810	66.0	860.0	4672.0	4
DFCV S9126-M613-D-AD	12	4664	3920	3613	7413	2730	2810	63.6	548.0	5208.0	4
DFCV S9126-M616-D-AD	12	5354	4262	3956	7413	2730	2810	66.0	860.0	4672.0	4
DFCV S9126-S613-D-AD	12	4664	3920	3613	7413	2730	2810	63.6	548.0	5208.0	4
DFCV S9126-S616-D-AD	12	5354	4262	3956	7413	2730	2810	66.0	860.0	4672.0	4