SP 4A EC D613-E - T613-E

Previous generation products

Engineering data

NOTA: Non utilizzare per la costruzione. Fare riferimento alle dimensioni e al peso certificati dalla fabbrica. Questa pagina presenta i dati aggiornati al momento della pubblicazione, che dovrebbero essere riconfermati al momento dell'acquisto. Nell'interesse del miglioramento del prodotto, le specifiche, il peso e le dimensioni sono soggetti a variazioni senza preavviso.

Last update: 28/03/2024

SP 4A EC D613-E - T613-E

This file has been generated from the BAC website on: 28/03/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/it/prodotti/SP-4A-EC-D613-E-T613-E

1. Attacchi entrata fluido; 2. Attacchi entrata fluido; 3. Drenaggio acqua del pre-riscaldatore; 4. Quadro elettrico; 5. Attacco dell'acqua di rete del pre-riscaldatore; 6. Drenaggio tubazione del pre-raffreddatore
Sul modello SP 4A EC D613-E gli attacchi dell'entrata fluido sono ubicati sul lato oppostodell'unità.

This file has been generated from the BAC website on: 28/03/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/it/prodotti/SP-4A-EC-D613-E-T613-E

Modello	Numero di ventilatori	Peso (kg)			Dimensioni (mm)			Portata aria (m^3/s)		Volume interno tubi (dm^3)	Superficie (m^2)	Attacchi
		Peso di esercizio (kg)	Peso di spediz. (kg)	Sezione più pesante batteria (kg)	L	W	H	Δ	Y			
SP 4 A-EC-D613-E	4	2960	2430	2430	5116	2206	2523	28.8	28.8	338.0	3184.0	2
SP 4 A-EC-H613-E	4	2960	2430	2430	5116	2206	2523	28.8	28.8	338.0	3184.0	2
SP 4 A-EC-L613-E	4	2960	2430	2430	5116	2206	2523	28.8	28.8	338.0	3184.0	2
SP 4 A-EC-M613-E	4	2960	2430	2430	5116	2206	2523	28.8	28.8	338.0	3184.0	2
SP 4 A-EC-S613-E	4	2960	2430	2430	5116	2206	2523	28.8	28.8	338.0	3184.0	2
SP 4 A-EC-T613-E	4	2960	2430	2430	5116	2206	2523	28.8	28.8	338.0	3184.0	2

This file has been generated from the BAC website on: 28/03/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/it/prodotti/SP-4A-EC-D613-E-T613-E