

VTL-E

Открытые градирни



Основные преимущества

- Небольшая высота
- Легкий монтаж
- Тихий



Характеристики VTL-E

Противоток, радиальный вентилятор, усиленная тяга

Диапазон мощности

3-130 л/с

Система раздачи воды

Под давлением

Максимальная температура воды на входе

55°C при стандартном наполнителе
65°C при альтернативном наполнителе

Типичные применения

- Малые и средние ОВКВ и промышленные применения
- Оборудование с чрезвычайно низкими требованиями по высоте
- Монтаж в помещениях
- Промышленная работа при высоких температурах
- Тесные помещения и установки, требующие только одного входа воздуха



Небольшая высота

- **Очень малая высота:** идеально устанавливается **на крышах** или в тесных нишах и помещениях.

Легкий монтаж

- Конденсаторы VTL-E собираются на заводе. Мы доставляем их **одним блоком** для **легкого подъема и установки на месте**.
- VTL-E предлагает высокую производительность и минимальный рабочий вес. **Сэкономьте на стальных опорах**, как под изделием, так и в самом здании - при установке на крыше.
- Впуск воздуха с одной стороны допускает монтаж **рядом со сплошными стенами**.
- Изделия можно устанавливать **в помещениях** благодаря радиальным вентиляторам, допускающим подсоединение к впускным или выпускным трубопроводам.

Идеален для тихой работы

- Изделия VTL-E включают **малошумные внутренние радиальные вентиляторы** для минимального шума при работе.
- Впуск воздуха с одной стороны и **более тихая задняя сторона градирни** используются в чувствительных в шуму местах.
- Уменьшите шум при работе еще больше с помощью разработанных на заводе и протестированных [шумоглушителей](#) или глушителей.

Круглогодичная надежная работа

- Различные устойчивые к коррозии материалы, включая уникальную [Baltibond нового поколения](#) для гарантированно долгого срока службы.
- Тепловая производительность градирен VTL-E протестирована и [сертифицирована Eurovent](#).
- Опциональная [система привода Baltiguard](#) для энергосбережения и меньшего шума во время малой нагрузки (ночью). Отличная дежурная система на случай отказа мотора.

Легкость обслуживания

- **Легкий доступ** ко всем механизмам, включая подшипники оси вентилятора.
- [BACount](#) - **пакеты листового наполнителя** для легкого и полного осмотра или очистки, что предотвращает необходимость полной замены пакетов наполнителя.

Интересует градирня VTL-E для охлаждения вашей оборотной воды? Свяжитесь с вашим [местным представительством BAC](#) для получения дополнительной информации.



Загрузки

- [VTL-E Открытые градирни](#)
- [Эксплуатация и обслуживание VTL-E](#)
- [Монтаж и установка VTL-E](#)
- [Запчасти для VTL-E](#)
- [Возможности усовершенствования VTL-E](#)