

# VXI

## Закрытые градирни



## Основные преимущества

- Надежность
- Тихий
- Компактность

### Характеристики VXI

Противоток, радиальный вентилятор, усиленная тяга

### Диапазон мощности

до 2615 кВт

### Максимальная температура жидкости на входе

82°C

### Типичные применения

- Малые и средние ОВКВ и промышленные применения
- Тесные помещения и установки, требующие только одного входа воздуха
- Монтаж в помещениях
- Ограничение по шумности
- Промышленная работа при высоких температурах
- Сухая работа зимой



## Надежная работа гарантируется

- С 1978 года были установлены тысячи изделий по всему миру, доказывая **надежность** охладителей VXI.
- Вентиляторы, мотор и система привода (клиновой ремень) находятся в **сухом воздухе**, предотвращающем влажность и конденсацию. У изделия нет наружных подвижных частей, что помогает выдерживать самую суровую погоду.
- Различные устойчивые к коррозии материалы, включая уникальную **Baltibond нового поколения** для гарантированно долгого срока службы.
- **Опционный теплообменник с увеличенной поверхностью** со стальными ребрами для **сухой работы**

## Идеален для тихой работы

- Закрытые градирни VXI включают **малошумные внутренние радиальные вентиляторы** для минимального шума при работе.
- Впуск воздуха с одной стороны и **более тихая задняя сторона градирни** используются в чувствительных в шуму местах.
- Уменьшите шум при работе еще больше с помощью разработанных на заводе и протестированных **шумоглушителей**.

## Более компактный

- Компактная конструкция для **ограниченных пространств**,
- Впуск воздуха с одной стороны допускает монтаж **рядом со сплошными стенами**.
- Изделия можно устанавливать **в помещениях** благодаря радиальным вентиляторам, допускающим подсоединение к впускным или выпускным трубопроводам.

## Сниженная стоимость перевозки, монтажа и установки

- Изделия VXI собираются на заводе. Мы доставляем более крупные модели 2 секциями, чтобы снизить размер и вес самой тяжелой секции для **легкой сборки на месте** с помощью небольших кранов.
- VXI предлагает высокую производительность и минимальный рабочий вес. **Сэкономьте на стальных опорах**, как под изделием, так и в самом здании - при установке на крыше.
- Модели VXI-C могут быть **доставлены в контейнере** (в 12-футовых контейнерах). Кожухи вентиляторов поставляются в разобранном виде в нижней секции градирни для легкой сборки на месте.

**Интересует градирня VXI для охлаждения вашей оборотной жидкости?** Свяжитесь с местным [представительством BAC](#).



## Загрузки

- [VXI Закрытые градирни](#)
- [VXI Closed Circuit Cooling Tower - brochure](#)
- [Эксплуатация и обслуживание VXI](#)
- [Монтаж и установка VXI](#)
- [Запчасти для VXI](#)
- [Возможности усовершенствования VXI](#)