DFCV

Previous generation products

Основные преимущества

- Легкая транспортировка и монтаж
- Легкое обслуживание
- Гарантированная тепловая производительность

Характеристики DFCV

Противоток, осевой вентилятор, вытяжная тяга

Диапазон мощности

220-1500 кВт

Максимальная температура жидкости на входе

60°C

Типичные применения

- Малые и средние ОВКВ и промышленные применения
- Места с ограниченной доступностью воды и ограниченным пространством
- Промышленная работа при высоких температурах

This file has been generated from the BAC website on: 15/04/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/ru/изделия/DFCV

Легкая транспортировка и монтаж

- **Компактная транспортировка**
- **Установка** за считанные минуты.

Легкое обслуживание

- Полностью сухая работа: **ни использования или обработки воды, ни риска размножения легионеллы**
- **Легкий доступ** к сухому оребренному теплообменнику.

Гарантированная тепловая производительность

- Тепловая и акустическая производительность в соответствии со стандартами **Eurovent**

- **Опция:** повышение термической производительности с помощью **испарительных панелей предохлаждения** (подробнее DFCV-AD)

Интересует охладитель DFCV для охлаждения ваших технологических жидкостей? Свяжитесь с вашим местным представительством BAC для получения дополнительной информации.

Загрузки

- DFCV Сухое и адиабатическое охлаждение
- Эксплуатация и обслуживание DFCV-DFCV-AD
- Монтаж и установка DFCV-AD

This file has been generated from the BAC website on: 15/04/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/ru/изделия/DFCV