DFCV L80XX

Previous generation products

Engineering data

Примечание: Не использовать для конструирования. Пользоваться сертифицированными на заводе размерами и весами. Данная брошюра включает данные, действительные на момент публикации, которые следует подтвердить заново во время покупки. В интересах усовершенствования продукции технические характеристики, веса и размеры подлежат изменениям без предварительного уведомления.

Общие указания

1. Мощность сухих градирен измерялась в соответствии с EN 1048.
2. Приведенные данные измерены для чистых трубок с 34% (по объему) раствором этиленгликоля, 40°C на входе и 35°C на выходе, и температуре окружающего воздуха 25°C.
3. Уровни звукового давления (LpA) измерены в горизонтальной плоскости на расстоянии 10 м от соединительной стороны изделия, в условиях свободного поля.
4. Модели сухих градирен с теплообменниками конструкции S313B, S516B и D616B имеют впускные и выпускные соединения на противоположных концах.

Last update: 28/03/2024

DFCV L80XX

Модель	Количество вентиляторов	Номинальная мощность кВт	Воздушный поток ($м^3$/с)	Хладагент л/с	Δp кПа	Внутренний объем трубки (dm^3)	Поверхность (m^2)	Соединения	Брутто масса (кг)	LpA дБ(A)	Размеры (мм)		
		Δ/Y	Δ/Y	Δ/Y	Δ/Y					Δ/Y	L	W	H
L8022-H413B	4 (2+2)	236/202	18,0/14,7	12,4/10,7	74/56	121	992	4 x ND80	916	60/57	2517	2400	2664
L8022-H416B	4 (2+2)	240/207	18,8/15,4	12,6/21,2	27/21	191	890	4 x ND80	1046	60/57	2517	2400	2664
L8023-L413B	6 (3+3)	353/302	27,0/22,1	18,6/15,9	74/56	182	1487	4 x ND80	1283	61/58	3617	2400	2664
L8023-L416B	6 (3+3)	357/310	28,2/23,1	18,9/16,4	28/22	287	1335	4 x ND80	1462	61/58	3617	2400	2664
L8024-S413B	8 (4+4)	472/405	36,0/29,5	24,9/21,4	80/60	243	1983	4 x ND80	1677	62/59	4717	2400	2664
L8024-S416B	8 (4+4)	480/415	37,6/30,8	25,3/21,9	33/25	382	1779	4 x ND80	1924	62/59	4717	2400	2664
L8025-S413B	10 (5+5)	601/513	45,0/36,9	31,7/27,1	124/94	303	2479	8 x ND80	2070	63/60	5817	2400	2664
L8025-S416B	10 (5+5)	615/523	47,0/38,5	32,5/27,6	46/34	478	2224	8 x ND80	2387	63/60	5817	2400	2664
L8026-D413B	12 (6+6)	686/587	54,0/44,2	36,3/31,0	35/26	364	2975	8 x ND80	2464	63/60	6917	2400	2664
L8026-D416B	12 (6+6)	706/608	56,4/46,2	37,3/32,1	15-Nov	574	2669	8 x ND80	2822	63/60	6917	2400	2664

This file has been generated from the BAC website on: 28/03/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/ru/Изделия/DFCV-L80XX