



SP 2A D610-B - T610-B

Previous generation products

Engineering data

Примечание: Не использовать для конструирования. Пользоваться сертифицированными на заводе размерами и весами. Данная брошюра включает данные, действительные на момент публикации, которые следует подтвердить заново во время покупки. В интересах усовершенствования продукции технические характеристики, веса и размеры подлежат изменениям без предварительного уведомления.

Last update: 25/04/2024

SP 2A D610-B - T610-B



1. Соединения для подачи жидкости; 2. Соединения для выпуска жидкости; 3. Слив предохладительной воды; 4. Электропанель; 5. Подсоединение предохладителя к городскому водопроводу; 6. Опорожнение труб системы предохлаждения.

В модели SP 2A D610-B входные патрубки расположены с противоположной стороны установки.

Модель	Количество вентилаторов	Вес (кг)			Размеры (мм)			Воздушный поток (м³/с)		Внутренний объем трубки (dm³)	Поверхность (м²)	Соединения
		Рабочая масса (кг)	Брутто масса (кг)	Самая тяжелая секция, змеевик (кг)	L	W	H	Δ	Υ			
SP 2 A-D610-B	2	1540	1300	1300	2916	2206	2575	14.8	11.5	94.0	1592.0	2
SP 2 A-H610-B	2	1540	1300	1300	2916	2206	2575	14.8	11.5	94.0	1592.0	2
SP 2 A-L610-B	2	1540	1300	1300	2916	2206	2575	14.8	11.5	94.0	1592.0	2
SP 2 A-M610-B	2	1540	1300	1300	2916	2206	2575	14.8	11.5	94.0	1592.0	2
SP 2 A-S610-B	2	1540	1300	1300	2916	2206	2575	14.8	11.5	94.0	1592.0	2
SP 2 A-T610-B	2	1540	1300	1300	2916	2206	2575	14.8	11.5	94.0	1592.0	2