



SP 3B D410-B - T610-B

Previous generation products

Engineering data

Примечание: Не использовать для конструирования. Пользоваться сертифицированными на заводе размерами и весами. Данная брошюра включает данные, действительные на момент публикации, которые следует подтвердить заново во время покупки. В интересах усовершенствования продукции технические характеристики, веса и размеры подлежат изменениям без предварительного уведомления.

Last update: 26/04/2024

SP 3B D410-B - T610-B



1. Соединения для подачи жидкости; 2. Соединения для выпуска жидкости; 3. Слив предохладительной воды; 4. Электропанель; 5. Подсоединение предохладителя к городскому водопроводу; 6. Опорожнение труб системы предохлаждения..

В модели SP 3B D610-B входные патрубки расположены с противоположной стороны установки.

Модель	Количество вентилаторов	Вес (кг)			Размеры (мм)			Воздушный поток (м³/с)		Внутренний объем трубки (dm³)	Поверхность (m²)	Соединения
		Рабочая масса (кг)	Брутто масса (кг)	Самая тяжелая секция, змеевик (кг)	L	W	H	Δ	Υ			
SP 3 B-D410-B	3	2860	2530	2530	5766	2350	2602	48.0	37.4	140.0	2388.0	2
SP 3 B-D610-B	3	3240	2830	2830	5766	2350	2602	45.75	35.7	212.0	3580.0	2
SP 3 B-H410-B	3	2860	2530	2530	5766	2350	2602	48.0	37.4	140.0	2388.0	2
SP 3 B-H610-B	3	3240	2830	2830	5766	2350	2602	45.75	35.7	212.0	3580.0	2
SP 3 B-L410-B	3	2860	2530	2530	5766	2350	2602	48.0	37.4	140.0	2388.0	2
SP 3 B-L610-B	3	3240	2830	2830	5766	2350	2602	45.75	35.7	212.0	3580.0	2
SP 3 B-M610-B	3	3240	2830	2830	5766	2350	2602	45.75	35.7	212.0	3580.0	2
SP 3 B-S410-B	3	2860	2530	2530	5766	2350	2602	48.0	37.4	140.0	2388.0	2
SP 3 B-S610-B	3	3240	2830	2830	5766	2350	2602	45.75	35.7	212.0	3580.0	2
SP 3 B-T610-B	3	3240	2830	2830	5766	2350	2602	45.75	35.7	212.0	3580.0	2