



# SP 5A D610-B - 5A T610-B

Previous generation products

## Engineering data

**Примечание:** Не использовать для конструирования. Пользоваться сертифицированными на заводе размерами и весами. Данная брошюра включает данные, действительные на момент публикации, которые следует подтвердить заново во время покупки. В интересах усовершенствования продукции технические характеристики, веса и размеры подлежат изменениям без предварительного уведомления.

**Last update:** 25/04/2024

**SP 5A D610-B - 5A T610-B**



1. Соединения для подачи жидкости; 2. Соединения для выпуска жидкости; 3. Слив предохладительной воды; 4. Электропанель; 5. Подсоединение предохладителя к городскому водопроводу; 6. Опорожнение труб системы предохлаждения.

В модели SP 5A D610-B входные патрубки расположены с противоположной стороны установки.

| Модель        | Количество вентиляторов | Вес (кг)           |                   |                                    | Размеры (мм) |      |      | Воздушный поток (м³/с) |      | Внутренний объем трубки (dm³) | Поверхность (м²) | Соединения |
|---------------|-------------------------|--------------------|-------------------|------------------------------------|--------------|------|------|------------------------|------|-------------------------------|------------------|------------|
|               |                         | Рабочая масса (кг) | Брутто масса (кг) | Самая тяжелая секция, змеевик (кг) | L            | W    | H    | Δ                      | Υ    |                               |                  |            |
| SP 5 A-D610-B | 5                       | 3320               | 2780              | 2780                               | 6216         | 2206 | 2575 | 37.0                   | 28.9 | 234.0                         | 3978.0           | 2          |
| SP 5 A-H610-B | 5                       | 3320               | 2780              | 2780                               | 6216         | 2206 | 2575 | 37.0                   | 28.9 | 234.0                         | 3978.0           | 2          |
| SP 5 A-L610-B | 5                       | 3320               | 2780              | 2780                               | 6216         | 2206 | 2575 | 37.0                   | 28.9 | 234.0                         | 3978.0           | 2          |
| SP 5 A-M610-B | 5                       | 3320               | 2780              | 2780                               | 6216         | 2206 | 2575 | 37.0                   | 28.9 | 234.0                         | 3978.0           | 2          |
| SP 5 A-S610-B | 5                       | 3320               | 2780              | 2780                               | 6216         | 2206 | 2575 | 37.0                   | 28.9 | 234.0                         | 3978.0           | 2          |
| SP 5 A-T610-B | 5                       | 3320               | 2780              | 2780                               | 6216         | 2206 | 2575 | 37.0                   | 28.9 | 234.0                         | 3978.0           | 2          |