



DFCV-AD Q/S 9125

Previous generation products

Engineering data

Примечание: Не использовать для конструирования. Пользоваться сертифицированными на заводе размерами и весами. Данная брошюра включает данные, действительные на момент публикации, которые следует подтвердить заново во время покупки. В интересах усовершенствования продукции технические характеристики, веса и размеры подлежат изменениям без предварительного уведомления.

Общие указания

1. Мощность адиабатических охладителей измерялась в соответствии с EN 1048 для сухих градирен.
2. Модели охладителей TrilliumSeries с теплообменниками конструкции D6xx имеют впускные и выпускные соединения на противоположных концах.
3. Секции адиабатического предохлаждения транспортируются отдельно и должны монтироваться на месте.

Last update: 24/04/2024

DFCV-AD Q/S 9125



1. Соединения для подачи жидкости; 2. Соединения для выпуска жидкости; 3. Слив предохладительной воды; 4. Электропанель; 5. Подсоединение предохладителя к городскому водопроводу.

Модель	Количество вентилей	Вес (кг)			Размеры (мм)			Воздушный поток (м³/с) Δ	Внутренний объем трубки (dm³)	Площадь (м²)	Соединения
		Рабочая масса (кг)	Брутто масса (кг)	Самая тяжелая секция, змеевик (кг)	L	W	H				
DFCV Q9125-D613-D-AD	10	4220	3790	3320	6313	2730	2810	28.0	456.0	3720.0	4
DFCV Q9125-M613-D-AD	10	4220	3790	3320	6313	2730	2810	28.0	456.0	3720.0	4
DFCV Q9125-S613-D-AD	10	4220	3790	3320	6313	2730	2810	28.0	456.0	3720.0	4
DFCV S9125-D613-D-AD	10	4042	3413	3152	6313	2730	2810	53.0	456.0	3720.0	4
DFCV S9125-D616-D-AD	10	4622	3699	3438	6313	2730	2810	55.0	716.0	3336.0	4
DFCV S9125-M613-D-AD	10	4042	3413	3152	6313	2730	2810	53.0	456.0	3720.0	4
DFCV S9125-M616-D-AD	10	4622	3699	3438	6313	2730	2810	55.0	716.0	3336.0	4
DFCV S9125-S613-D-AD	10	4042	3413	3152	6313	2730	2810	53.0	456.0	3720.0	4
DFCV S9125-S616-D-AD	10	4622	3699	3438	6313	2730	2810	55.0	716.0	3336.0	4