



DFCV-AD Q/S 9126

Previous generation products

Engineering data

Примечание: Не использовать для конструирования. Пользоваться сертифицированными на заводе размерами и весами. Данная брошюра включает данные, действительные на момент публикации, которые следует подтвердить заново во время покупки. В интересах усовершенствования продукции технические характеристики, веса и размеры подлежат изменениям без предварительного уведомления.

Общие указания

1. Мощность адиабатических охладителей измерялась в соответствии с EN 1048 для сухих градирен.
2. Модели охладителей TrilliumSeries с теплообменниками конструкции D6xx имеют впускные и выпускные соединения на противоположных концах.
3. Секции адиабатического предохлаждения транспортируются отдельно и должны монтироваться на месте.

Last update: 26/04/2024

DFCV-AD Q/S 9126



1. Соединения для подачи жидкости; 2. Соединения для выпуска жидкости; 3. Слив предохладительной воды; 4. Электропанель; 5. Подсоединение предохладителя к городскому водопроводу.

Модель	Количество вентилей	Вес (кг)			Размеры (мм)			Воздушный поток (м³/с) Δ	Внутренний объем трубки (dm³)	Площадь (м²)	Соединения
		Рабочая масса (кг)	Брутто масса (кг)	Самая тяжелая секция, змеевик (кг)	L	W	H				
DFCV Q9126- D613-D- AD	12	4950	4420	3890	7413	2730	2810	33.6	548.0	5208.0	4
DFCV Q9126- M613- D-AD	12	4950	4420	3890	7413	2730	2810	33.6	548.0	5208.0	4
DFCV Q9126- S613-D- AD	12	4950	4420	3890	7413	2730	2810	33.6	548.0	5208.0	4
DFCV S9126- D613-D- AD	12	4664	3920	3613	7413	2730	2810	63.6	548.0	5208.0	4
DFCV S9126- D616-D- AD	12	5354	4262	3956	7413	2730	2810	66.0	860.0	4672.0	4
DFCV S9126- M613- D-AD	12	4664	3920	3613	7413	2730	2810	63.6	548.0	5208.0	4
DFCV S9126- M616- D-AD	12	5354	4262	3956	7413	2730	2810	66.0	860.0	4672.0	4
DFCV S9126- S613-D- AD	12	4664	3920	3613	7413	2730	2810	63.6	548.0	5208.0	4
DFCV S9126- S616-D- AD	12	5354	4262	3956	7413	2730	2810	66.0	860.0	4672.0	4