



DFCV-AD EC 9127

Previous generation products

Engineering data

Примечание: Не использовать для конструирования. Пользоваться сертифицированными на заводе размерами и весами. Данная брошюра включает данные, действительные на момент публикации, которые следует подтвердить заново во время покупки. В интересах усовершенствования продукции технические характеристики, веса и размеры подлежат изменениям без предварительного уведомления.

Общие указания

1. Мощность адиабатических охладителей измерялась в соответствии с EN 1048 для сухих градиен.
2. Модели охладителей TrilliumSeries с теплообменниками конструкции D6xx имеют впускные и выпускные соединения на противоположных концах.
3. Секции адиабатического предохлаждения транспортируются отдельно и должны монтироваться на месте.

Last update: 26/04/2024

DFCV-AD EC 9127



1. Соединения для подачи жидкости; 2. Соединения для выпуска жидкости; 3. Слив предохладительной воды; 4. Электропанель; 5. Подсоединение предохладителя к городскому водопроводу; 6. Предохладитель панелями

Модель	Количество вентиляторов	Вес (кг)			Размеры (мм)			Воздушный поток (м³/с)		Внутренний объем трубки (dm³)	Поверхность (м²)	Соединения
		Рабочая масса (кг)	Брутто масса (кг)	Самая тяжелая секция, змеевик (кг)	L	W	H	Δ	Υ			
DFCV EC912 7-D61 3-E-AD	14	5500	4500	4500	8252	2820	2735	81.2	81.2	640.0	5208.0	4
DFCV EC912 7-D61 6-E-AD	14	6270	4900	4900	8252	2820	2735	84.0	84.0	1012.0	4672.0	4
DFCV EC912 7-M61 3-E-AD	14	5500	4500	4500	8252	2820	2735	81.2	81.2	640.0	5208.0	4
DFCV EC912 7-M61 6-E-AD	14	6270	4900	4900	8252	2820	2735	84.0	84.0	1012.0	4672.0	4
DFCV EC912 7-S61 3-E-AD	14	5500	4500	4500	8252	2820	2735	81.2	81.2	640.0	5208.0	4
DFCV EC912 7-S61 6-E-AD	14	6270	4900	4900	8252	2820	2735	84.0	84.0	1012.0	4672.0	4
DFCV EC912 7-T61 3-E-AD	14	5500	4500	4500	8252	2820	2735	81.2	81.2	640.0	5208.0	4