SP 4A EC D613-E - T613-E

Previous generation products

Engineering data

Примечание: Не использовать для конструирования. Пользоваться сертифицированными на заводе размерами и весами. Данная брошюра включает данные, действительные на момент публикации, которые следует подтвердить заново во время покупки. В интересах усовершенствования продукции технические характеристики, веса и размеры подлежат изменениям без предварительного уведомления.

Last update: 28/03/2024

SP 4A EC D613-E - T613-E

This file has been generated from the BAC website on: 28/03/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/ru/изделия/SP-4A-EC-D613-E-T613-E

1. Соединения для подачи жидкости; 2. Соединения для выпуска жидкости; 3. Слив предохладительной воды; 4. Электропанель; 5. Подсоединение предохладителя к городскому водопроводу; 6. Опорожнение труб системы предохлаждения. В модели SP 4A EC D613-E входные патрубки расположены с противоположной стороны установки.

This file has been generated from the BAC website on: 28/03/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/ru/изделия/SP-4A-EC-D613-E-T613-E

Модель	Количество вентиляторов	Вес (кг)			Размеры (мм)			Воздушный поток ($м^3/с$)		Внутренний объем трубки (dm^3)	Поверхность (m^2)	Соединения
		Рабочая масса (кг)	Брутто масса (кг)	Самая тяжелая секция, змеевик (кг)	L	W	H	Δ	Y			
SP 4A-EC-D613-E	4	2960	2430	2430	5116	2206	2523	28.8	28.8	338.0	3184.0	2
SP 4A-EC-H613-E	4	2960	2430	2430	5116	2206	2523	28.8	28.8	338.0	3184.0	2
SP 4A-EC-L613-E	4	2960	2430	2430	5116	2206	2523	28.8	28.8	338.0	3184.0	2
SP 4A-EC-M613-E	4	2960	2430	2430	5116	2206	2523	28.8	28.8	338.0	3184.0	2
SP 4A-EC-S613-E	4	2960	2430	2430	5116	2206	2523	28.8	28.8	338.0	3184.0	2
SP 4A-EC-T613-E	4	2960	2430	2430	5116	2206	2523	28.8	28.8	338.0	3184.0	2

This file has been generated from the BAC website on: 28/03/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/ru/изделия/SP-4A-EC-D613-E-T613-E