G A отлично

BAC участвует в программе CTI-Евросоюза по градирням. Проверьте действительность сертификата: www.eurovent-certification.com

www.BaltimoreAircoil.eu	FXVS	FXVT	NEXUS	POLARIS PLF2	PFI	HXI	VFL	VXI	HFL
Принцип работы									
Диапазон	145 -1890 кВт	1430 - 2320 кВт	85 - 790 кВт	25 - 310 кВт	140 - 1465 кВт	135 - 1290 кВт	70 - 635 кВт	20 - 2660 кВт	155 - 1870 кВт
Конфигурация	Комбинированный поток	Комбинированный поток	Противоток	Противоток	Противоток	Комбинированный поток	Противоток	Противоток	Противоток
вход воздуха	Осевой вентилятор вытяжная вентиляция	Осевой вентилятор вытяжная вентиляция	Радиальные вентиляторы напорная вентиляция	Радиальный вентилятор напорная вентиляция	Осевой вентилятор вытяжная вентиляция	Осевой вентилятор вытяжная вентиляция	Радиальный вентилятор напорная вентиляция	Радиальный вентилятор напорная вентиляция	Радиальный вентилятор напорная вентиляция
Максимальная температура жидкости на входе	82°C	82°C	82°C	82°C	82°C	82°C	82°C	82°C	82°C
Низкий шум	C	C	D	C	F	C	A	A	A
Кпд по энергии	A	A	A	A	A	A	F	F	B
Простое техническое обслуживание	A	A	A	A	D	B	D	D	B
эксплуатационную безопасность (гигиена)	A	A	A	A	D	B	E	E	A
Водосберегающая технология	E	E	C	D	D	C	D	D	C

Tab CCCT v09 RU
© 2022 Baltimore Aircoil International nv

Градирни закрытого типа